

Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pobór mocy max. [W]	napiecie [V]	natężenie [A]	wydajność max. [m³/h]	ciśnienie max. [Pa]	poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	masa [kg]
EDM 80	2350	9	230	0,07	80	24	33	0,4
EDM 100	2450	13	230	0,08	95	33	40	0,5
EDM 200	2500	25	230	0,15	180	50	46	0,9

Wyposażenie

	80		100										200								
	NZ	NTZ	SZ	TZ	HZ	CZ	CTZ	MZ	ECZ	CHZ	VMZ	RZ	CRZ	SZ	TZ	HZ	CZ	CTZ	CHZ	CRZ	
Lampka kontrolna			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Opóźnienie czasowe	*		*				*							*				*			*
Opóźnienie czasowe regulowane									*	*		*	*								*
Automatyczna żaluzja						*	*	*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*
Czujnik światła									*												*
Czujnik wilgotności, regulowany					*				*							*					*
Włącznik sznurkowy					*			*	*	*						*					*
Montaż okienny											*										*
Łożyska kulkowe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Wymiary [mm]

