

## Model 540 Głębokość cięcia: 0 - 48 mm, szerokość 2,3 - 34 mm

Bruzdownica wyposażona w dwie równoległe tarcze diamentowe, przeznaczona do nadania głębokich i szerokoich rowków w betonie, murze z cegły,...



Nr. kat.	Opis	Masa kg.	Wymiary mm.
3.290	Bruzdownica Model 540 220 V + 2 tarcze	6,05	1
3.291	2x tarcze diamentowe średn. 100 mm	0,18	1



### Właściwości

- Wyposażona w 2 równoległe tarcze diamentowe wydrabia rowki równoległe i wycinałki do izolacji przewodów do 10 wodoropowijanych sztalach podłogowych.
- Szerokość cięcia jest ustawiana za pomocą pokręteł okrężnych (maksymalnie 33 mm do 14 mm do 1 mm).
- Głębokość cięcia zmienia się od 0 do maksymalnej głębokości 48 mm.
- Szerokie pokręta zapewniają doskonałą stabilność.
- Złocisty osłona przeciwprzeciekowa 240° w połączeniu z osłonami przemieszczającymi (V1215 do V1350) do zapewnienia osłony przed wstrząsami i innymi niebezpieczeństwami.
- Dostarczana wraz z dwiema tarczami diamentowymi.

### Dane techniczne

- Moc silnika max 120 W.
- Średnica tarcz diamentowych 100 mm, powrót szerokości 10 mm.
- Masa 6 kg.