

## Dane techniczne dla wentylatorów nawiewnych (typ A)

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pobór mocy max. [W]	natężenie [A]	wydajność max.		poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5*		masa [kg]	nr artykułu
				wyższa pręđ. [m³/h]	niższa pręđ. [m³/h]	wlot [dB(A)]	wylot [dB(A)]		
JEDNOFAZOWE 230V									
JEDNOFAZOWE 4 BIEGUNOWE									
HCTB/4-315-A	1300	100	0,54	2150	-	58	64	14,4	43525620-01
HCTB/4-355-A	1255	200	0,96	3250	-	59	61	15,8	43525630-01
HCTB/4-400-A	1200	340	1,64	4720	-	64	68	16,5	43525640-01
HCTB/4-450-A	1290	480	2,3	6670	-	68	73	23,5	43525650-01
HCTB/4-500-A	1290	650	3,1	8440	-	72	76	25,4	43525660-01
HCTB/4-560-A	1250	980	4,9	11400	-	75	80	40	43525670-01
HCTB/4-630-A	1200	1700	7,6	15300	-	79	84	42,6	43525680-01
JEDNOFAZOWE 6 BIEGUNOWE									
HCTB/6-450-A	835	220	1,1	4400	-	56	60	23,5	43525690-01
HCTB/6-500-A	840	290	1,5	5500	-	60	63	25,4	43525700-01
HCTB/6-560-A	900	420	2,3	7900	-	64	68	40	43525710-01
HCTB/6-630-A	900	510	2,5	9900	-	66	70	42,6	43525720-01

\*\* Wentylator umieszczony na dachu.

\*\* Moc absorbowana

## Dane techniczne dla wentylatorów nawiewnych (typ A)

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pobór mocy max. [W]	natężenie [A]	wydajność max.		poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5*		masa [kg]	nr artykułu
				wyższa pręđ. [m³/h]	niższa pręđ. [m³/h]	wlot [dB(A)]	wylot [dB(A)]		
TRÓJFAZOWE 400V									
TRÓJFAZOWE 4 BIEGUNOWE									
HCTT/4-315-A	1360	150	0,34	2150	1820	58	64	14,4	43525730-01
HCTT/4-355-A	1350	200	0,46	3250	2520	59	61	15,8	43525740-01
HCTT/4-400-A	1380	300	0,8	4720	3900	64	68	16,5	43525750-01
HCTT/4-450-A	1350	500	0,95	6670	5250	68	71	23,5	43525760-01
HCTT/4-500-A	1380	660	1,6	8440	7000	72	76	25,4	43525770-01
HCTT/4-560-A	1380	1210	2,3	11400	9800	75	80	40	43525780-01
HCTT/4-630-A	1360	1600	3	15300	12500	79	84	42,6	43525790-01
HCTT/4-710-A	1300	2200	4	20500	-	80	85	60	43525800-01
HCTT/4-800-A	1400	3 kW**	7,3	26600	-	85	90	67	43525810-01
HCTT/4-900-A	1400	4 kW**	9,5	35900	-	88	94	77	43525820-01
HCTT/4-1000-A	1400	5,5 kW**	12	44900	-	89	95	123	43525830-01
TRÓJFAZOWE 6 BIEGUNOWE									
HCTT/6-450-A	835	190	0,48	4400	3600	56	60	23,5	43525830-01
HCTT/6-500-A	830	250	0,57	5500	4500	60	63	25,4	43525840-01
HCTT/6-560-A	850	410	0,93	7900	6700	64	68	40	43525850-01
HCTT/6-630-A	810	600	1,18	9900	7800	66	70	42,6	43525860-01
HCTT/6-710-A	900	1100	3,3	14200	-	69	75	54	43525870-01
HCTT/6-800-A	930	0,75 kW**	2,5	17700	-	75	80	57	43525880-01
HCTT/6-900-A	930	1,1 kW**	3,5	23800	-	78	84	67	43525890-01
HCTT/6-1000-A	930	1,5 kW**	4,5	28800	-	79	85	108	43525900-01
TRÓJFAZOWE 8 BIEGUNOWE									
HCTT/8-710-A	670	370	1,2	10600	-	61	67	52	43525910-01
HCTT/8-800-A	700	0,37 kW**	1,9	13300	-	67	72	57	43525920-01
HCTT/8-900-A	700	0,55 kW**	2,3	18000	-	70	76	67	43525930-01
HCTT/8-1000-A	700	0,75 kW**	2,8	21700	-	71	77	105	43525940-01

\*\* Wentylator umieszczony na dachu.

\*\* Moc absorbowana.

vyměry (mm)

Typ	ØA	□B	□C	ØD	ØE	F	G	H
315	640	560	450	315	12	40	70	341
355	760	630	535	355	12	40	80	361
400	760	630	535	400	12	40	80	361
450	895	710	590	450	14	40	110	410
500	895	710	590	500	14	40	110	410
560	1150	905	750	560	14	50	185	488
630	1150	905	750	630	14	50	185	488
710	1350	1100	840	710	14	50	200	551
800	1350	1100	840	800	14	50	200	732
900	1560	1250	950	900	14	50	200	756
1000	1580	1250	950	1000	14	50	200	756