



#### Zastosowanie

Wentylator osiowy przeznaczony do montażu w ścianie o grubości od 190 do 340 mm, wyposażony w żaluzję zamykającą przepływ powietrza.

#### Konstrukcja

Wentylator oferowany jest w dwóch wersjach:

- HVE-230 AE - model podstawowy jednobiegowy
- HVE-230 RC - model sterowany pilotem, dwubiegowy z możliwością zmiany kierunku przepływu powietrza (wziewno-wywiewny).

#### Ślink elektryczny

Ślink elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz, zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II.

#### Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pożór mocy [W]	natężenie [A]	wydajność m.z.			poziom ciśnienie akustyczne *		masa [kg]	nr artykułu
				wyższy bieg [m³/h]	nizszy bieg [m³/h]	nowlew [m³/h]	wyższy bieg [dB(A)]	nizszy bieg [dB(A)]		
HVE-230 AE	1250	34	0,15	600	-	330	43	-	3,5	40021110
HVE-230 RC	1250	34	0,15	600	480	330	43	37	3,5	40021120

\*w odległości 8 m

#### Wymiary [mm]

