

Model 535 z ręcznym uchwytem rur

Srednica gwintowanych rur: 1/8" - 2"

2 1/2" - 4" przy użyciu opcjonalnej gwintownicy z przekładnią zębatą 141

Waga: 4,43 kg (9,75 lb)
 Nadaje się do masowania z rowkami/
 rowkowym RIDGID® #8 918



Właściwości

Uchwyt ręczny

- Ślink do wyboru
 - ślink uniwersalny (1,5 kW)
 - lub trójfazowy indukcyjny (1,35 / 1,7 kW)
- Wyłącznik przednik do przodu / wycożony / do tyłu oraz synchronizowany natry wyłącznik bezpieczeństwa.
- Prędkość wrzeciona: 36 (ślink uniwersalny) lub przekładnia składowa 35 / 70 (ślink 3-fazowy).
- Uchwyt składowy: udirowy.
- Tyły mechanizm ceniowoty: mininodowy obraca się razem z uchwytem.
- Obrotowość Nr 820 rolkowy smarowidłycoj opcjonalny obrotak osadowy Nr 821 ze swobodnym ruchem powietrze-swarowym.
- Rozwarunek 3-rolkowy szostkowy prawokrotkowy.
- Układ smarowania: rozwarunek, smarowidłycoj pompa typu garzoz z zaworem do dajgu woszczynego.

Wypozastanie standardowe: Tylo napęd:

- Obrotak: Model 820.
- Rozwarunek: Model 341.
- Ciąg: 3 (row plynu do gwintowania).
- Zapasowe kółko trozce S-1032.
- 2 kółka stalowe (1/2", 1/4").

Kompletne urzadzanie (jak sam napęd oraz):

- Głowica gwintarska: model 811-A lub 811-A-4.
- Nota: 1/2", 1/4" BSPT (stal stopowa).
- 1/2", 2" BSPT (stal stopowa) (ślink uniwersalny).
- 1/2", 1/4" BSPT HS, 1"- 2" BSPT HS (ślink indukcyjny).

Nr katalogowy	Model Nr	Ślink	Średnica gwintowanych rur (in)	Prędkość obrotowa (rpm)	Ciężar gwintowania		Waga (kg)	Śred. opł. (mm)
					Ślink uniwersalny (1,5 kW)	Ślink 3-fazowy (1,35 / 1,7 kW)		
802-2	Tylo ręczny uchwyty masowy 820	220 V, 26-60 Hz uniwersalny	1/4" - 2"	36	—	—	1,18	1
802-1	Tylo ręczny uchwyty masowy 820	110 V, 26-60 Hz uniwersalny	1/4" - 2"	36	—	—	1,18	1
802-7	Tylo ręczny uchwyty masowy 820	400 V, 50 Hz 3-fazowy trójfazowy	1/4" - 2"	35 / 70	—	—	1,39	1
802-0	Koperty uchwyty masowy 820 Kolejka 1/2", 2" BSPT	220 V, 26-60 Hz uniwersalny	1/4" - 2"	36	+	—	1,22	1
027-1	Koperty uchwyty masowy 820 Kolejka 1/2", 2" BSPT	110 V, 26-60 Hz uniwersalny	1/4" - 2"	36	+	—	1,22	1
028-1	Koperty uchwyty masowy 820 Kolejka 1/2", 2" BSPT	220 V, 26-60 Hz uniwersalny	1/4" - 2"	36	—	+	1,22	1
028-7	Koperty uchwyty masowy 820 Kolejka 1/2", 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-fazowy trójfazowy	1/4" - 2"	35 / 70	+	—	1,48	1
028-1	Koperty uchwyty masowy 820 Kolejka 1/2", 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-fazowy trójfazowy	1/4" - 2"	35 / 70	—	+	1,48	1

RIDGID

Ciężarowe szpony 32

