

Przegubowe obcinaki do rur

- Przeznaczone do szybkiego obcinania rur o średnicach od 2" do 12" ze stali, grubościennych rur stalowych oraz rur żeliwnych. Idealne do prac w przestrzeniach, gdzie z powodu braku miejsca konieczny jest minimalny obrót. Praca ruchem wahadłowym.



Nr katalogowy	Model Nr	Stand. kółko tnące	Liczba kółek tnących	Zakres średnic rur cal	Rozmiar ziamionowy mm średn. zewn.	Masa kg	Stand. opak.
Obcinaki do rur stalowych							
73162	424-S	75567	4	2 - 4	60 - 114	6,0	I
83080	466-S	75562	4	4 - 6	114 - 168	13,0	I
83145	468-S	75562	4	6 - 8	168 - 219	15,0	I
83165	472-S	75562	4	8 - 12	219 - 324	19,0	I
Obcinaki do grubościennych rur stalowych							
83085	466-HWS	75557	4	4 - 6	114 - 168	13,0	I
83150	468-HWS	75557	4	6 - 8	168 - 219	15,2	I
83170	472-HWS	75557	4	8 - 12	219 - 324	19,1	I
Obcinaki do rur żeliwnych							
74227	424-CI	75572	4	2 - 4	60 - 114	6,0	I
74685	466-CI	33135	4	4 - 6	114 - 168	13,0	I
74700	468-CI	33135	4	6 - 8	168 - 219	15,2	I
74710	472-CI	33135	4	8 - 12	219 - 324	19,1	I
Obcinaki do rur SML (bez szwu)							
90995	466-D	10026	4	3 - 6	89 - 168	13,0	I

Model Nr 424-S