

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Kompakt Green 25 e.s.l.	Kompakt Green 165 e.s.l.	Kompakt Green 255 e.s.l.	Kompakt Green 355 e.s.l.
moc pracy kotła na c.o. i na c.w.u.	kW	6-25 / 6-26	3,5-16 / 3,5-16*	6-25 / 6-25*	7-34,6 / 7-34,6*
rodzaj regulacji mocy	—	płynna	płynna	płynna	płynna
typ zapłonu	—	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny
sprawność (***) – w odniesieniu do temp. zasilania	%	przy 50°C – 108	przy 50°C – 107,8	przy 50°C – 108	przy 50°C – 108,6
stopień ochrony	—	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D
zakres regulacji temperatury c.o.	°C	20-80	20-80	20-80	20-80
zakres regulacji temperatury c.w.u.	°C	35-60	—	—	—
średnica odprowadzania spalin	mm	system kondensacyjny	system kondensacyjny	system kondensacyjny	system kondensacyjny
wydatek c.w.u. przy 25°C	l. / min.	14,3	—	—	—
wymiary (wys. × szer. × głęb.)	mm	780×453×358	780×453×358	780×453×358	780×453×358
waga	kg	44	41	42	43

* – w przypadku podłączenia zasobnika

PAKIETY

kocioł jednofunkcyjny + zasobnik

W przypadku dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę proponujemy zainstalowanie kotła jednofunkcyjnego wraz z zasobnikiem c.w.u. W ofercie Beretty znajdują się następujące zasobniki c.w.u. przystosowane do połączenia z kotłami wiszącymi: zasobnik wiszący, ścienny, ze stali INOX o pojemności 60 litrów – Idra M 60 (4), zasobnik stojący, cylindryczny, o pojemności 100 litrów – Idra 100 (3), zasobnik stojący, cylindryczny, o pojemności 120 li-

trów – Idra 120 (1), (w naszej ofercie polecamy również zasobnik Idra 120 w miękkiej obudowie ze skału) oraz stojący zasobnik sześcienny o pojemności 120 litrów – Mars 120 (2). W skład każdego pakietu dostępnego w cenniku wchodzi zestaw połączeniowy do zasobnika.*

* Pakiet: kocioł Kompakt Green 165 e.s.l. + Idra M 60 nie znajduje się w ofercie Beretty.



Kocioł Kompakt Green posiada certyfikat CE

Dystrybucja:



RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30
tel. 56/6571600, fax 56/6571657 • infolinia 0-801 804 800
info@beretta.pl • www.beretta.pl