

# Rowkarka rolkowa 918-I

Zakres średnic: Stal: 1" - 12"

Miedź: 2" - 6"

Stal nierdzewna: 1 1/4" - 12"

Zintegrowana hydrauliczna rowkarka rolkowa z silnikiem uniwersalnym do formowania standardowych rowków metodą rolkową na rurach stalowych lub miedzianych.



### Właściwości

- Napędzana silnikiem uniwersalnym przeznaczonym do pracy przy dużych obciążeniach.
- Przekładnia do prac przy dużych obciążeniach.
- Silownik hydrauliczny 2-stopniowy, o nacisku 15 ton.
- Odporny stojak na kółkach zapewniający mobilność w warsztacie bez pogorszenia stabilności.

### Wyposażenie standardowe

- Jeden (1) zestaw rolek 2" - 6".
- Jeden (1) zestaw rolek 8" - 12".
- Jeden (1) zestaw narzędzi do wymiany zestawu rolek.
- Jedna (1) kasetka do przenoszenia zestawów rolek.
- Jeden (1) stojak na kółkach z półką, przeznaczony do pracy przy dużym obciążeniu.
- Jeden (1) przełącznik nożny.
- Jeden (1) stabilizator 1" - 12" do rowkowania złązek.

Nr kat.	Opis	Masa kg	Stand. opak.
65902	Rowkarka rolkowa 918-I 230V	84,0	1
64977	Rowkarka rolkowa 918-I 115V	84,0	1

### Wyposażenie pomocnicze

Nr kat.	Opis	Masa kg	Stand. opak.
48412	Zestaw rolek napędowych i rowkujących 1", 1 1/4", 1 1/2"	22,0	1
48407	Zestaw rolek napędowych i rowkujących 1 1/2", 1 3/4"	17,0	1
51432	Zestaw rolek napędowych 2" - 6"	5,7	1
49217	Zestaw rolek rowkujących 2" - 6"	3,2	1
48405	Zestaw rolek napędowych i rowkujących 8" - 12"	10,0	1
48417	Zestaw rolek napędowych i rowkujących do miedzi 2" - 6"	8,4	1
67192	Klucz nasadowy	0,5	1

Grubość ścianki rury	Średnica rury											
	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	
Rolek 10 - mm (od)	28 (109)	28 (109)	28 (109)	28 (109)	30 (120)	30 (120)	3,4 (134)	3,4 (134)	38 (148)	42 (165)	46 (180)	
Rolek 40 - mm (od)	34 (133)	3,6 (149)	37 (146)	39 (154)	52 (203)	55 (216)	6,0 (237)	7 (268)	82 (322)	92 (365)	102 (406)	
Średnica rury	Masyzna nominalna mm	2500	3200	4000	5000	6500	8000	10000	13000	20000	30000	
	Masyzna rzeczywista mm	2240	42,16	48,26	6023	73,03	8890	114,30	16828	219,08	27305	323,85
Model Nr	Rowkarka	Material										
918-I	Zintegrowana rowkarka rolkowa	Stal mm	DIN 2440, 2441, 2448, 2458 maksymalnie do grubości ścianki 7,1									
		Stal nierdzewna mm	Maksymalnie do grubości ścianki 5,6									
		Używał zestawu rolek	4807	Standardowe wyposażenie (49217 + 51432)						48405		
			48412									
		Miedź	ISO 274 / EN 1057									
Używał zestawu rolek	48417											



Zestaw stabilizatora (Nr kat. 59992) dla zapewnienia bardziej komfortowego rowkowania krótkich odcinków i złązek (wyposażenie standardowe).

**RIDGID**