

FUNKCJA LUB CECHA	KTX4	KTX3	KTX2	KTX1	MEG 1.0	REG 2.0
Zakres mocy: 200W, 300W, 600W, 1000W					■	
Zakres mocy: 200W, 300W, 400W, 600W, 800W, 1000W	■	■	■	■		■
Rozłączny element grzejny Terma-SPLIT	■	■	■	■		
Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem	■	■	■	■	■	■
Funkcja ANTIFREEZE, zabezpieczenie przed zamarznięciem	■	■	■	■	■	
Regulacja temperatury grzejnika w zakresie 30-60°C (nastawy co 1°C)		■				
Regulacja temperatury grzejnika w zakresie 30-60°C (5 różnych nastaw)	■		■		■	
2-stopniowa regulacja mocy grzania grzałki (50%, 100% wydajności)				■		
Utrzymanie stałej temperatury grzejnika 60°C						■
Interfejs IR do komunikacji z zewnętrznym programatorem zdalnym IR	■					
Pomiar temperatury otoczenia*	■					
Timer dobowy wielostrefowy*	■					
Licznik czasu grzania	■					
Wskaźnik temperatury aktualnej i zadanej		■			■	
Funkcja suszenia	■		■			
Wyświetlacz LCD		■				
Wyświetlacz LED	■					
Wielofunkcyjny timer 2-strefowy sterujący urządzeniem		■				
Klawiatura membranowa	■	■				
Dostępna w 3 kolorach – biały, SILVER, CHROM	■	■	■	■	■	■
Stopień ochrony obudowy IP x5	■	■	■			■
Stopień ochrony obudowy IP x4				■	■	
Symetryczna obudowa (montaż dowolnie po lewej lub prawej stronie)	■	■	■	■	■	■
Urządzenie klasy I	■	■	■	■	■	■
Sygnalizowanie o awarii układu	■	■	■	■	■	

*funkcja dostępna przy współpracy sterownika z programatorem IR